





# САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕСЯ ЗАЖИМНЫЕ ВТУЛКИ «ВК30»

## Самоцентрирующиеся

Низкие средние крутящие моменты



Допуски: вал h7 - ступица H8

Контактные поверхности с шероховатостью:

$R_a$  max 16 мкм

Погрешность цилиндричности:  $0,02+0,04$  мм

Быстрая сборка и разборка



Материал: нержавеющая сталь

d x D mm	Артикул	L1 mm	L2 mm	B mm	ØD1 mm	Крутящий момент Nm	Нагрузка KN	N°	Зажимные винты		
									DIN 912 S.S. Размер	Момент затяжки Nm	Вес Kg.
6 x 14	BKSS030006014EMT	10	19,0	22,0	25	5	1,7	3	M3	1,2	0,03
8 x 15	BKSS030008015EMT	12	21,5	25,5	27	17	4,4	3	M4	2,7	0,04
10 x 16	BKSS030010016EMT	14	24,0	28,0	28	23	4,4	3	M4	2,7	0,05
12 x 18	BKSS030012018EMT	14	25,5	29,5	30	27	4,4	3	M4	2,7	0,06
14 x 22	BKSS030014022EMT	15	27,5	31,5	35	48	6,5	4	M4	2,7	0,08