




# ЗУБЧАТЫЕ ШКИВЫ ПОД РАСТОЧКУ ДЛЯ РЕМНЕЙ ПРОФИЛЬ «Т» – DIN 7721-2


**T 10**

**Шаг 10 mm**

Для ремней шириной 25 mm



2 F



2

Материал: Алюминий UNI 9006-T6 (AL)

подходит для жесткого окисления до толщины

Описание	Артикул	Тип	Материал	Число зубьев	de	Df	Dm	F	L	d	№ фланец	Вес, кг
40 T 10 12	28025012EMT	2F	AL	12	36,35	42	28	30	40	6	208	0,10
40 T 10 14	28025014EMT	2F	AL	14	42,70	48	32	30	40	8	210	0,13
40 T 10 15	28025015EMT	2F	AL	15	45,90	51	32	30	40	8	211	0,15
40 T 10 16	28025016EMT	2F	AL	16	49,10	54	35	30	40	8	212	0,18
40 T 10 18	28025018EMT	2F	AL	18	55,45	60	40	30	40	8	214	0,22
40 T 10 19	28025019EMT	2F	AL	19	58,65	66	44	30	40	8	216	0,25
40 T 10 20	28025020EMT	2F	AL	20	61,80	66	46	30	40	8	216	0,28
40 T 10 22	28025022EMT	2F	AL	22	68,20	75	52	30	40	8	218	0,34
40 T 10 24	28025024EMT	2F	AL	24	74,55	83	58	30	40	8	219	0,39
40 T 10 25	28025025EMT	2F	AL	25	77,75	83	60	30	40	8	219	0,42
40 T 10 26	28025026EMT	2F	AL	26	80,90	87	60	30	40	8	220	0,48
40 T 10 27	28025027EMT	2F	AL	27	84,10	91	60	30	40	8	221	0,54
40 T 10 28	28025028EMT	2F	AL	28	87,25	93	60	30	40	8	222	0,55
40 T 10 30	28025030EMT	2F	AL	30	93,65	97	60	30	40	8	223	0,64
40 T 10 32	28025032EMT	2F	AL	32	100,00	106	65	30	40	10	224	0,69
40 T 10 36	28025036EMT	2F	AL	36	112,75	119	70	30	40	10	225	0,87
40 T 10 40	28025040EMT	2F	AL	40	125,45	131	80	30	40	10	226	1,07
40 T 10 44	28025044EMT	2	AL	44	138,20		88	30	40	10		1,35
40 T 10 48	28025048EMT	2	AL	48	150,95		95	30	40	16		1,52
40 T 10 60	28025060EMT	2	AL	60	189,15		110	30	40	16		2,34