




ЗУБЧАТЫЕ ШКИВЫ ПОД РАСТОЧКУ ДЛЯ РЕМНЕЙ HTD®


5M

Шаг 5 mm

Для ремней шириной 9 mm



2 F



2

Материал: Сталь (St)

Материал: Алюминий UNI 9006-T6 (AL)

подходит для жесткого окисления до толщины

Описание	Артикул	Тип	Материал	Число зубьев	dp	de	Df	Dm	F	L	d	п° фланец	Вес, kg
12 5M 9	41009012EMT	2F	St	12	19,10	17,96	23	12,5	14,5	20,0	6	202	0,03
14 5M 9	41009014EMT	2F	St	14	22,28	21,14	25	13,5	14,5	20,0	6	203	0,04
15 5M 9	41009015EMT	2F	St	15	23,87	22,73	28	16,0	14,5	20,0	6	204	0,05
16 5M 9	41009016EMT	2F	St	16	25,46	24,32	28	16,5	14,5	20,0	6	204	0,05
18 5M 9	41009018EMT	2F	St	18	28,65	27,51	32	20,0	14,5	20,0	6	205	0,07
20 5M 9	41009020EMT	2F	St	20	31,85	30,69	36	23,0	14,5	22,5	6	206	0,10
21 5M 9	41009021EMT	2F	St	21	33,42	32,28	38	24,0	14,5	22,5	6	207	0,12
22 5M 9	41009022EMT	2F	St	22	35,01	33,87	38	25,5	14,5	22,5	6	207	0,13
24 5M 9	41009024EMT	2F	St	24	38,20	37,06	42	27,0	14,5	22,5	6	208	0,15
26 5M 9	41009026EMT	2F	St	26	41,38	40,24	44	30,0	14,5	22,5	6	209	0,18
28 5M 9	41009028EMT	2F	St	28	44,56	43,42	48	30,5	14,5	22,5	6	210	0,21
30 5M 9	41009030EMT	2F	St	30	47,75	46,60	51	35,0	14,5	22,5	6	211	0,25
32 5M 9	41009032EMT	2F	St	32	50,93	49,79	54	38,0	14,5	22,5	8	212	0,28
36 5M 9	41009036EMT	2F	St	36	57,30	56,16	60	38,0	14,5	22,5	8	214	0,33
40 5M 9	41009040EMT	2F	St	40	63,66	62,52	71	38,0	14,5	22,5	8	217	0,42
44 5M 9	41009044EMT	2	AL	44	70,03	68,89		38,0	14,5	25,5	8		0,17
48 5M 9	41009048EMT	2	AL	48	76,39	75,25		45,0	14,5	25,5	8		0,18
60 5M 9	41009060EMT	2	AL	60	95,49	94,35		45,0	14,5	25,5	8		0,23
72 5M 9	41009072EMT	2	AL	72	114,59	113,45		45,0	14,5	25,5	8		0,42